

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRELIMINARES PARA A AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 2017 - RETIFICAÇÃO

BUMBO DE MARCHA COM COLETE

- Dimensões de 20''X14'' ou 22''X14'';
- 2 (duas) peles bateadeira em poliéster com espessura mínima de 250 μ (micras);
- Fuste em aço inoxidável;
- Aro metálico em aço inoxidável ou aço cromado;
- Parafusos de afinação cromados presos a canoas metálicas com porcas cromadas internas;
- Chave de afinação;
- Par de maçanetas de pelúcia;
- Colete em chapa de aço com pintura epóxi com regulagem de, no mínimo, 2 (duas) posições, revestido nas ombreiras e abdômen em EVA com, no mínimo, 15 mm de espessura;
- Capa/bolsa.

CAIXA TENOR DE MARCHA COM TALABARTE

- Dimensões de 14''X12'';
- Chave de afinação;
- 1 (uma) pele bateadeira em poliéster com espessura mínima de 190 μ (micras);
- 1 (uma) pele resposta em poliéster com espessura mínima de 75 μ (micras);
- Fuste em madeira revestida com fórmica;
- Aro metálico em aço inoxidável;
- Parafusos de afinação cromados;
- Talabartes confeccionados em nylon com 2 (dois) ganchos;
- 2 (duas) unidades de baquetas de madeira;
- Capa/bolsa.

EUPHONIUM (BOMBARDINO) EM SI BEMOL

- Afinação em Sib;
- Campana 274mm (mínimo) e 300mm (máximo) de diâmetro;
- Calibre interno entre 14,40mm (mínimo) e 14,70mm (máximo) de diâmetro;
- Válvulas em aço inoxidável ou cuproníquel;
- Acabamento laqueado;
- Bocal prateado (*Standard*);
- Case.

TROMBONE DE MARCHA EM SIB

- Afinação em Sib;
- Campana entre 215mm(mínimo) e 255mm(máximo) de diâmetro;
- Calibre interno entre 12,40mm (mínimo) e 12,70mm (máximo) de diâmetro;
- Válvulas em aço inoxidável ou cuproníquel;
- Acabamento laqueado;
- Bocal prateado (*Standard*);
- Case.

TROMPA DUPLA

- Trompa Dupla de rotor;
- Afinação em Bb/F (Si Bemol/Fá);
- Campana entre 311mm (mínimo) e 320mm (máximo) de diâmetro;
- Calibre interno entre 11,8mm (mínimo) e 12,3mm (máximo) de diâmetro;
- Acabamento laqueado com tubos de encaixe cupronível ou alpaca;

TROMPETE EM SIB

- Afinação em Sib;
- Campana entre 123mm (mínimo) e 127mm (máximo) de diâmetro;
- Calibre interno entre 11,60mm (mínimo) e 11,70mm (máximo) de diâmetro;
- Válvulas em aço inoxidável ou cuproníquel;
- Dedeira da primeira pompa;
- Anel na terceira pompa;
- Acabamento laqueado;
- Bocal prateado (*Standard*);
- Case.

TUBA $\frac{3}{4}$ (BOMBARDÃO) EM SI BEMOL

- Afinação em Sib;
- Campana 365mm (mínimo) e 380mm (máximo) de diâmetro;
- Calibre interno entre 16,00mm (mínimo) e 17,00mm (máximo) de diâmetro;
- Válvulas em aço inoxidável ou cuproníquel;
- Acabamento laqueado;
- Bocal prateado (*Standard*);
- Case.

ESTANTE DE PARTITURA

- Estante dobrável;
- Estrutura em metal com pintura eletrostática preta;
- Regulagem de altura;
- Altura entre 0,50m (mínima) e 1,65m (máxima);
- Prancheta em metal com hastes para suporte das folhas;
- Base em tripé;
- Capa/bolsa.

PAR DE PRATOS (PRATOS A DOIS)

- Diâmetro de 13” ou 14”;
- Par de correias em couro;
- Matéria prima: latão;
- Acabamento niquelado;
- Protetor de mãos em feltro;
- Capa.

❖ Garantia mínima de 1 ano para todos os produtos.